






- Geeignet zum Durchleiten von 2 verschiedenen Medien
- Federrückzug
- Schlaucharretierung
- Max. 14m Schlauch - max. 2x15mm AD
- Gehäuse aus Stahl lackiert
- Montagehalter fix
- Schlauchrollenführung verstellbar
- In jeder Position montierbar



Gehäuse aus Stahl lackiert



Medium	Schlauchlänge	AD	Max. Druck	Max. Temp.	Drehgelenk	Anschluss	Armaturen/ Lieferumfang	Artikel-Nr.
Luft / Wasser	Ohne Schlauch	2x15mm	20bar	90°C	Viton / Messing	2x 1/2" IG	-	1.500.1000
Öl / Wasser	Ohne Schlauch	2x15mm	200bar	130°C	Viton / Edelstahl	2x 3/8" IG	-	1.500.3000
Öl / Farbe	Ohne Schlauch	2x15mm	200bar	130°C	Polyurethan / Stahl	2x 3/8" IG	-	1.500.4000
Öl	Ohne Schlauch	2x15mm	400bar	130°C	Polyurethan / Stahl	2x 3/8" IG	-	1.500.5000
Öl / Wasser	Ohne Schlauch	2x15mm	700bar	130°C	Viton / PTFE	2x 3/8" IG	-	1.500.6000

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.
Verlängerung Wandhalter schwenkbar 180°	Edelstahl	1.514.007
Wandhalter schwenkbar 110°	Stahl lackiert	1.510.001
Wandhalter schwenkbar 110°	Edelstahl	1.514.001
Schlauchwagen Mit 4 Vollgummirädern, gebremst Mit 4 Lufträdern, gebremst	Stahl verz.	130.001 130.002



Die Umstellung auf RAL 7016 erfolgt sukzessive

